

Taise infrared sensor



本製品は、USB(Universal Serial Bus)を使用した人感センサインターフェースです。人感センサーとUSBによりPCとの接続を可能にします。ドライバソフトウェアおよびVisual Studioのサンプルソフトウェアを付属しておりますので、これらを用いてセキュリティ対策や省エネ対策などの適用が可能です。

WR-MP12 高分解能検出タイプ外観図



USB コネクタ取付部

価格・構成

スタンダードモデル：¥20,790(税込)

・Wide R mini：2台・USBケーブル：2本・開発用ライブラリ/サンプルアプリケーションCD

項目	仕様			
	IS-MP11	IS-MP12	IS-MP13	IS-MP14
	標準検出タイプ	高分解能検出タイプ	スポット検出タイプ	10m検出タイプ
検出距離(最大)	5m	2m	5m	10m
検出範囲	水平方向(度)	100	91	110
	垂直方向(度)	82	91	93
	検出ゾーン数(個)	64	104	24

特徴

- ・USB接続が可能な人感センサ
(PCの近くに設置して2~10mの範囲で検出可能です。)
- ・複数台同時接続による複数場所を同時に監視
- ・センサが反応した際にはEメール送信
- ・4種類の検出タイプ(標準・高分解能スポット(10m))をご用意
- ・組込み簡単なライブラリソフト付属
(人感センサ制御用)

適用例

- ・中小企業、オフィスなどのセキュリティ対策に
- ・個人住宅向けのセキュリティに
低価格なのでご家庭にも簡単に導入できます。
- ・医療・介護システムに
- ・安心、安全の見守り対策に
- ・省エネルギー、節電対策に

※WindowsXP SP3以降で使用可能です。SP3以前につきましてはご相談ください。

※64bit10Sは未対応になります。

※Linuxについてはお問い合わせください。

上記以外の構成につきましては別途、お問い合わせください。

その他、用途に応じたカスタマイズも承ります。

製造・販売元



本社 〒273-0104 千葉県鎌ヶ谷市東鎌ヶ谷3丁目23番地54号
TEL: 047-446-2221 FAX: 047-446-2131
つくば出張所 〒305-0045 茨城県つくば市梅園2-5-3 梅園スクエアC103号室
TEL: 029-875-8347 FAX: 029-975-8348
URL:<http://www.e-taise.co.jp/> E-mail:taise@green.ocn.ne.jp